

CIMLED STRIPE 25

Artikelnummer: 111530

CimLED Stripe 25 ist ein Lichtstarkes LED-Band für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das LED-Band ist 25 m Lang und kompakt auf einer Kabeltrommel aufgerollt. Somit ist es leicht zu transportieren und verstauen. Es ist geeignet, um verschiedene Arbeits- und Verkehrszonen in Rohbauten (z.B. Flure. Treppenhäuser, etc.) zu beleuchten. Mit einem Lichtstrom von 1.300 lm/m sorgt das LED-Band für eine helle Ausleuchtung und ist durch eine Gummierung nach IP65 Staub und Wasserstrahlgeschützt. Hinweis: das Lichtband ist aufgrund der Temperaturentwicklung vor Inbetriebnahme vollständig abzurollen



Länge (mm)	340 mm
Breite (mm)	270 mm
Höhe (mm)	440 mm
Gewicht (kg)	4,85 kg

Merkmal	Wert
Schutzart (IP)	IP65
Länge	2500 mm
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau/Einbau
Breite	15 mm
Durchmesser	- mm
Lichtfarbe	weiß
Leiterquerschnitt	0.75 mm ²
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Farbtemperatur	4000 K - 4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Max. Systemleistung	200 W
Mit Schutzabdeckung	Ja
Anschlussart	löten
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	7 mm
Schutzklasse	II
Selbstklebend	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de



Lichtstrom einstellbar nein 240 Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 73 Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß Lampenleistung je Meter 10 W 3 W Lampenleistung je Fuß Lichtstrom je Meter 1100 Im Leuchtenlichtausbeute 110 lm/W Spannungsart AC Lampenspannung 220 V - 220 V 180° Ausstrahlungswinkel Betriebsgerät nicht erforderlich Geeignet für Dimmer Nein Austauschbares Betriebsgerät Nein Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 25000 h Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebung-80 % stemp. Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 0 % 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 3R Schutzart (NEMA) Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein Leistungsfaktor 0.85

nein

nein

3 mm

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

1000 mm

GTIN: 4021103102053

Farbtemperatur einstellbar

Kleinster Biegeradius

Mit Endstück

Mit Anschlussset

Ausstrahlungswinkel einstellbar

Länge der einzelnen Abschnitte

Kompatibel mit Apple HomeKit

Kompatibel mit Amazon Alexa

IFTTT-Unterstützung verfügbar

Kompatibel mit Google Assistant

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de