DATENBLATT

LED-BAUSTELLEN-STRAHLER 10 W

Artikelnummer: 111580

LED-Baustellenstrahler 10 W, für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich (Schutzart: IP 65) mittels großer Lithium-Ionen-Akkus (7,4 V/2,260 mAh). Akku-Betriebszeit: 4 Stunden, Akku-Ladezeit: 3 Stunden, Lichtstrom: 700 Lumen, Lichtfarbe: 5.500 - 6.000 K, Abstrahlwinkel: 120°. Modernste LED-Technik, ermöglicht genaue Ausleuchtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, Über- und Entladeschutz, massives Aluminium-Druckgehäuse, gehärtetes Glas. Maße: 148x167x240 mm

Länge (mm)	180 mm
Breite (mm)	185 mm
Höhe (mm)	175 mm
Gewicht (kg)	1,3 kg

Merkmal	Wert
Schutzart (IP)	IP65
Breite	185 mm
Höhe	175 mm
Mit Stativ	Ja
Lichtfarbe	weiß
Gehäusefarbe	schwarz
Mit Rädern	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Nennspannung	220 V - 230 V
Leiterquerschnitt	1.5 mm²
Geeignet für Lampenleistung	10 W - 10 W
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Mit Leuchtmittel	Ja
Farbe des Gestells	rot
Farbtemperatur	5500 K - 6000 K
Tiefe	180 mm
Länge des Anschlusskabels	2 m
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	700 lm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Fassung	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Max. Systemleistung	10 W
Mit Schutzabdeckung	Nein
Mit Steckdose	Nein
Anschlussart	löten
Mit Stativhalterung	Ja
Werkstoff der Schutzabdeckung	Kunststoff
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	- h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	- %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	- %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	- %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	- %

GTIN: 4021103115800

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.