

BITFLEX-BIT, STANDARD, PZ3, LÄNGE 25 MM
Artikelnummer: 114517

Bitflex-Bit, die Dämpfungszone zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4 - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbit für Kreuzschlitzschraube Pozidriv PZ3, Länge 25 mm



| | |
|--------------|----------|
| Länge (mm) | 90 mm |
| Breite (mm) | 7 mm |
| Höhe (mm) | 7 mm |
| Gewicht (kg) | 0,005 kg |

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzisoliert 1000 V | Nein |
| Gesamtlänge | 25 mm |
| Zweiseitig | Nein |
| Federkugelbefestigung | Nein |
| Anschlussmaß | 1/4 Zoll mm |
| Geeignet für Einsatz mit Schlag | Nein |
| Mit Loch | Nein |
| Größe | 3 |
| Art des Kreuzkopfes | Pozidriv PZ |
| Schraubsystem | Kreuz |
| Bitgröße | - mm |
| Klingenbreite | - mm |
| Schlüsselweite | - mm |
| Klingenstärke | - mm |
| Anschlussmaß | EV006239 |

GTIN: 4021103145173

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de