

VDE-SLIM-SCHLITZSCHRAUBENDREHER, 3,0 X 0,5 MM

Artikelnummer: 117760

1.000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschraubendreher SLIM 3,0x0,5x100 mm; Gesamtlänge: 185 mm



Länge (mm)	205 mm
Breite (mm)	25 mm
Höhe (mm)	25 mm
Gewicht (kg)	0,035 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	gerade
Isoliert	Ja
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	35 g
Schutzisoliert 1000 V	Ja
Gesamtlänge	185 mm
Größe	3
Werkstoff des Griffs	Kunststoff
Klingendurchmesser	3 mm
Klingenbreite	3 mm
Klingenlänge	100 mm
Ausführung funkenarm	Nein
Antimagnetisch	Nein
Kappe drehbar	Nein
Ausführung Schaft	rund
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz	Ja
Oberflächenschutz Klinge	verchromt
Durchgehende Klinge	Nein
Präzisionsausführung	Nein
Klemmeinrichtung	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Schlagkappe	Nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Gewölbte Klinge	Nein
Klingenstärke	- mm
Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	- mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant)	- mm

GTIN: 4021103177600

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de