

VDE-SLIM-SCHLITZSCHRAUBENDREHER, 3,5 X 0,6 MM

Artikelnummer: 117762

1.000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschraubendreher SLIM 3,5x0,6x100 mm; Gesamtlänge: 185 mm



Länge (mm)	205 mm
Breite (mm)	25 mm
Höhe (mm)	25 mm
Gewicht (kg)	0,0446 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	gerade
Isoliert	Ja
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	45 g
Schutzisoliert 1000 V	Ja
Gesamtlänge	185 mm
Größe	sonstige
Werkstoff des Griffs	Kunststoff
Klingendurchmesser	3.5 mm
Klingenbreite	3.5 mm
Klingenlänge	100 mm
Ausführung funkenarm	Nein
Antimagnetisch	Nein
Kappe drehbar	Nein
Ausführung Schaft	rund
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz	Ja
Oberflächenschutz Klinge	verchromt
Durchgehende Klinge	Nein
Präzisionsausführung	Nein
Klemmeinrichtung	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Mit Schlagkappe	Nein
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Gewölbte Klinge	Nein
Klingenstärke	- mm
Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	- mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant)	- mm

GTIN: 4021103177624

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de