

SCHRAUBLOCHER BASIC M 32**Artikelnummer: 132306**

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt): Nennmaß metrisch 32 mm, Loch- \varnothing 32,5 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr- \varnothing 20,4*mm, max. Materialstärke 2,0 mm

Länge (mm)	62 mm
Breite (mm)	62 mm
Höhe (mm)	115 mm
Gewicht (kg)	0,27 kg



Merkmal	Wert
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	32.5 mm
Betätigungsart mechanisch	Ja
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Lochbreite	32.5 mm

GTIN: 4021103323069

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de