

SCHRAUBLOCHER BASIC M 50

Artikelnummer: 132310

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 50 mm, Loch- \varnothing 50,5 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr- \varnothing 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm

| | |
|--------------|----------|
| Länge (mm) | 73 mm |
| Breite (mm) | 73 mm |
| Höhe (mm) | 140 mm |
| Gewicht (kg) | 0,891 kg |



| Merkmal | Wert |
|----------------------------|---------------------|
| Ausführung | Matrize und Stempel |
| Lochhöhe | 3 mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
| Lochform | rund |
| Spaltlocher | Ja |
| Lochdurchmesser | 50.5 mm |
| Betätigungsart mechanisch | Ja |
| Betätigungsart hydraulisch | Ja |
| Lochbreite | 50.5 mm |

GTIN: 4021103323106

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de