

## SCHRAUBLOCHER BASIC PG 29

**Artikelnummer: 132328**

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß PG 29, Loch- $\varnothing$  37,0 mm, Schraubengröße 19x55,0 mm, Vorbohr- $\varnothing$  10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm



|              |          |
|--------------|----------|
| Länge (mm)   | 62 mm    |
| Breite (mm)  | 62 mm    |
| Höhe (mm)    | 115 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,541 kg |

| Merkmal                    | Wert                |
|----------------------------|---------------------|
| Ausführung                 | Matrize und Stempel |
| Lochhöhe                   | 3 mm                |
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl               |
| Lochform                   | rund                |
| Spaltlocher                | Ja                  |
| Lochdurchmesser            | PG29 mm             |
| Betätigungsart mechanisch  | Ja                  |
| Betätigungsart hydraulisch | Ja                  |
| Lochbreite                 | - mm                |
| Lochdurchmesser            | EV004460            |

GTIN: 4021103323281

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de