

## SCHRAUBLOCHER BASIC PG 48

**Artikelnummer: 132334**

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß PG 48 mm, Loch- $\varnothing$  60,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr- $\varnothing$  20,4\*mm, max. Materialstärke 3,0 mm

Länge (mm)	83 mm
Breite (mm)	83 mm
Höhe (mm)	145 mm
Gewicht (kg)	1,208 kg



Merkmal	Wert
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	PG48 mm
Betätigungsart mechanisch	Ja
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Lochbreite	- mm
Lochdurchmesser	EV004463

GTIN: 4021103323342

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de