

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 13 / M 20

Artikelnummer: 132504

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch- \varnothing 20,4 mm; Materialstärke 2,0 mm; Nennmaß metrisch 16 mm; Nennmaß PG 13; Schraubengröße 9,5x50,0 mm; Vorbohr- \varnothing 10,0 mm



Länge (mm)	43 mm
Breite (mm)	43 mm
Höhe (mm)	96 mm
Gewicht (kg)	0,152 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	20.4 mm
Betätigungsart mechanisch	Ja
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Lochbreite	20.4 mm
Lochdurchmesser	EV000154

GTIN: 4021103325049

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de