

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 36

Artikelnummer: 132530

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 47,0 mm; Materialstärke 3,0 mm; Nennmaß PG 36; Schraubengröße 19,0x75,0 mm; Vorbohr-Ø 20,4*mm



Länge (mm)	73 mm
Breite (mm)	73 mm
Höhe (mm)	140 mm
Gewicht (kg)	0,782 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochhöhe	3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	rund
Spaltlocher	Ja
Lochdurchmesser	PG36 mm
Betätigungsart mechanisch	Ja
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Lochbreite	- mm
Lochdurchmesser	EV004461

GTIN: 4021103325308

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de