

SCHRAUBLOCHER SUB-MIN-D 9-POLIG

Artikelnummer: 132924

Schraublocher Sub-Min-D; patentierte Matrize mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für Stahlblech (ST 37) und Edelstahl (VA). Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Für Vielfach-Steckverbinder, mit Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter, Kugellager-Druckmutter (gekapselt) und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Anzahl Pole: 9; Nennmaß: 19,8x11,3 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm; ma. Materialstärke: ST37/VA: 2,00/1,50 mm



Länge (mm)	125 mm
Breite (mm)	70 mm
Höhe (mm)	150 mm
Gewicht (kg)	0,635 kg

Merkmal	Wert
Ausführung	komplett (mit Zugbolzen)
Lochhöhe	20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Lochform	sonstige
Spaltlocher	Nein
Lochdurchmesser	sonstige mm
Betätigungsart mechanisch	Ja
Betätigungsart hydraulisch	Ja
Lochbreite	11.9 mm
Lochdurchmesser	EV000154

GTIN: 4021103329245

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de