

KATIMEX® KATI®-TWIST, LÄNGE 25 M, 4,5 MM Ø
Artikelnummer: 142545

Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff- oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Band: 4,0 kN. Das komplette Zubehör von Kati®Blitz und Kabelmax® kompatibel verwendbar. Ausführung, mit einem Ø von 4,5 mm; Länge 25 m.



| | |
|--------------|--------|
| Länge (mm) | 450 mm |
| Breite (mm) | 400 mm |
| Höhe (mm) | 50 mm |
| Gewicht (kg) | 0,6 kg |

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------|-------------------|
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Farbe | sonstige |
| Form | rund |
| Gewindeanschluss | Ja |
| Kopfform | sonstige |
| Verdrillt | Ja |
| Durchmesser Kabelführungskopf | 10 mm |
| Einsatzbereich | Installationsrohr |
| Breite/Durchmesser des Einziehdrahts | 4.5 mm |
| Materialstärke des Einziehdrahts | 4.5 mm |
| Trageart | sonstige |
| Durchmesser Trommel/Ring | - mm |
| Bruchlast | 407 kg |

GTIN: 4021103425459

 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de