

X-BLOW MICRO DELUXE

Artikelnummer: 146300

Das professionelle Einblasgerät für den Glasfaser-Ausbau (FttH) auf den Netzebenen drei und vier (NE3 & NE4) ist ideal für Kabeldurchmesser von 2 bis 4 mm und Leerrohre mit Durchmessern von 7 oder 10 mm geeignet. Das Komplet-Set umfasst ein Stativ und einen Druckluftschlauch. Das modular aufgebaute Einblssystem besteht aus einem manuellen Vorschubgerät, einer teilbaren Einblaskammer und einer Drucklufteinheit. Mit hoher Einblas-Performance können Glasfaserkabel schonend über Strecken von bis zu 1.500 Metern in Leerrohre oder SNR eingebracht werden. Dank seines geringen Gewichts und der intuitiven Handhabung gestaltet sich der Installationsvorgang einfach und effizient. Die kompakte und baustellengerechte Ausführung erleichtert das Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen. Die teilbare X-Blow® Micro Einblaskammer ermöglicht das Einblasen von einseitig vorkonfektionierten Lichtwellenleitern. Zudem lässt sich das Gerät werkzeuglos umrüsten und bietet somit einen flexiblen Einsatz bei verschiedenen Kabel- oder Leerrohrkombinationen. Das Einblasgerät ist für Kabeldurchmesser von 2 bis 4 mm und Leerrohre der Typen 2-3 mit 7 mm sowie Typen 3-4 mit 10 mm ausgelegt. Es erreicht eine maximale Streckenlänge von 1.500 Metern und einen maximalen Druck von 15 bar. Zum Lieferumfang gehören zwei Einblaskammern, eine Drucklufteinheit, Zentriereinsätze, eine LWL-Schere, 240 ml Glit® Air, ein Leerrohrschneider und weiteres Zubehör. Zusätzlich sind ein Sortimo Koffer, ein Stativ und ein 5 Meter langer Druckluftschlauch enthalten.



Länge (mm)	640 mm
Breite (mm)	440 mm
Höhe (mm)	222 mm
Gewicht (kg)	8 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Merkmal	Wert
Einsatzbereich	sonstige
Trageart	sonstige

GTIN: 4021103055205

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de