

## X-BLOW MICRO PROFESSIONAL

**Artikelnummer: 146301**

Professionelles Einblasgerät im Glasfaser-Ausbau (FttH) auf den Netzebenen drei und vier (NE3 & NE4) für Kabel-Ø 2 bis 4 mm und Leerrohr-Ø 7 oder 10 mm. Komplett-Set mit Stativ und Druckluftschlauch. Modular aufgebautes Einblassystem mit manuellem Vorschubgerät, teilbarer Einblaskammer und Drucklufteinheit. Mit hoher Einblas-Performance werden Glasfaserkabel auf bis zu 1.500 Meter Streckenverlauf schonend in Leerrohre oder SNR gebracht. Geringes Gewicht und intuitive Handhabung für einfachen Installationsvorgang. Kompakte und baustellengerechte Ausführung erleichtert das Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen. Teilbare X-Blow® Micro Einblaskammer zum Einblasen von einseitig vorkonfektionierten Lichtwellenleitern. Einfache, werkzeuglose Umrüstung für den flexiblen Einsatz bei verschiedenen Kabel- oder Leerrohrkombinationen. Kabel-Ø 2 bis 4 mm, Leerrohr-Ø Typ 2-3: 7 mm, Leerrohr-Ø Typ 3-4: 10 mm, Streckenlänge max: 1500 m, Druck max: 15 bar. Lieferumfang: 2 Einblaskammern, Drucklufteinheit, Zentriereinsätze, LWL-Schere, 240ml Glit® Air, Leerrohrschneider und weiterem Zubehör inkl. Sortimo Koffer.



|              |        |
|--------------|--------|
| Länge (mm)   | 640 mm |
| Breite (mm)  | 440 mm |
| Höhe (mm)    | 222 mm |
| Gewicht (kg) | 6 kg   |

| Merkmal        | Wert     |
|----------------|----------|
| Einsatzbereich | sonstige |
| Trageart       | sonstige |

GTIN: 4021103109090

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de