

STUFEN-STEHLITER MIT 2 X 8 STUFEN

Artikelnummer: 146508

Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1.000 V AC/1.500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x8; Höhe: 2,02 m; Gewicht: 13,6 kg.



| | |
|--------------|---------|
| Länge (mm) | 2040 mm |
| Breite (mm) | 580 mm |
| Höhe (mm) | 210 mm |
| Gewicht (kg) | 10,5 kg |

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------|---------------------|
| Werkstoff | Glasfaser/Aluminium |
| Ausführung | sonstige |
| Breite | - mm |
| Mit Rädern | Nein |
| Mit Leine | Nein |
| Mit Stabilisatoren | Nein |
| Mit Plattform | Nein |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Anzahl der Elemente | 2 |
| Transportlänge | 2.02 m |
| Anzahl der Sprossen | 8 |
| Nennspannung DC | 1500 V |
| Nennspannung AC | 1000 V |
| Entspricht EN 50528 | Nein |
| Mit Mastadapter | Nein |
| Länge | 2 m - 2 m |
| Plattformhöhe | - mm |
| Isolation zwischen 2 Sprossen | - kV |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103465080

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de