

## STUFEN-STEHLEITER MIT 2 X 12 STUFEN

### Artikelnummer: 146512

Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1.000 V AC/1.500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x12; Höhe: 3,00 m; Gewicht: 20,8 kg.



Länge (mm)	3040 mm
Breite (mm)	670 mm
Höhe (mm)	210 mm
Gewicht (kg)	21,6 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Glasfaser/Aluminium
Ausführung	sonstige
Breite	- mm
Mit Rädern	Nein
Mit Leine	Nein
Mit Stabilisatoren	Nein
Mit Plattform	Nein
Tragfähigkeit	150 kg
Anzahl der Elemente	2
Transportlänge	3 m
Anzahl der Sprossen	12
Nennspannung DC	1500 V
Nennspannung AC	1000 V
Entspricht EN 50528	Nein
Mit Mastadapter	Nein
Länge	3 m - 3 m
Plattformhöhe	- mm
Isolation zwischen 2 Sprossen	- kV

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103465127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de