

LWL-ABSPULER

Artikelnummer: 147250

Abspuler zum leichten Abwickeln von LWL-Spulen als ideale Ergänzung zu Glasfaser-Einblasgeräten im FttH Ausbau. Aufnahme der gängigsten Spulen für ein reibungsarmes, leicht gebremstes und drallfreies Abwickeln. Leichte und kompakte Bauform für flexiblen Einsatz auch in beengten Platzverhältnissen. Galvanisch verzinktes Stahlrohrgestell für anspruchsvolle Bedingungen. Achse-Ø: 22 mm, Konus-Ø 24 bis 39 mm, Trommel-Breite max: 240 mm, Trommel-Ø max: 330 mm, Trommelgewicht max: 5 kg. Lieferumfang: Abspuler-Gestell, Kunststoffkonen, Stellringe und Inbusschlüssel für einen schnellen Trommelwechsel.



Länge (mm)	340 mm
Breite (mm)	320 mm
Höhe (mm)	400 mm
Gewicht (kg)	2,15 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Stahl
Ausführung	Rollenachse
Montageart	freistehend
Gewicht	2.15 kg
Mit Tragegriff	Nein
Tragfähigkeit	5 kg
Zerlegbar	Nein
Verstellbare Breite	Nein
Max. Kabeltrommelbreite	240 mm
Max. Kabeltrommeldurchmesser	330 mm

GTIN: 4021103109182

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de