

FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 0,5 - 1 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,5 MM
Artikelnummer: 180241

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff:
 CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5 - 1 mm² ; Steckermaß: 2,8x0,5 mm; Isolationsfarbe: rot; L1: 20; L2: 8; D1: 1,6; Gewicht per 100St.~kg: 0,08; UL gelistet: x ; VE/Stck. 100.



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	11 mm
Gewicht (kg)	0,00081 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	18 - 20
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	flach 2,8x0,5 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Maximalstrom (Imax)	- A

GTIN: 4021103802410

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de