

FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 0,5 - 1 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,8 MM
Artikelnummer: 180243

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff:
 CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isola-
 tion: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temper-
 aturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy En-
 try ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.
 Querschnitt: 0,5 - 1 mm² ; Steckermaß: 2,8x0,8 mm; Isolations-
 farbe: rot; L1: 20; L8: 7,5; D1: 1,6; Gewicht per 100St.~kg: 0,1; UL
 gelistet: x; VE/Stck. 100.



| | |
|--------------|------------|
| Länge (mm) | 150 mm |
| Breite (mm) | 90 mm |
| Höhe (mm) | 10 mm |
| Gewicht (kg) | 0,00096 kg |

| Merkmal | Wert |
|-------------------------|---|
| Oberflächenschutz | verzinkt |
| Werkstoff | Messing |
| Ausführung | Hülse |
| Halogenfrei | Ja |
| Werkstoff der Isolation | Polyamid (PA) |
| AWG-Bereich | 18 - 20 |
| Isolation | vollisoliert |
| Nennquerschnitt | 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| Farbe der Isolation | rot |
| Steckerabmessungen | flach 2,8x0,8 mm |
| Mit Rastnase | Nein |
| Mit Abgriff | Nein |
| Maximalstrom (Imax) | - A |

GTIN: 4021103802434

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de