

FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 1,5 - 2,5 MM², STECKERMASS 4,8 X 0,5 MM
Artikelnummer: 180248

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff:
 CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isola-
 tion: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temper-
 aturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy En-
 try ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.
 Querschnitt: 1,5 - 2,5 mm²; Steckermaß: 4,8x0,5 mm; Isolations-
 farbe: blau; L1: 18; L2: 6; D1: 2,3; Gewicht per 100St.~kg: 0,12; UL
 gelistet: -x; VE/Stck. 100.



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	12 mm
Gewicht (kg)	0,00102 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	14 - 16
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Farbe der Isolation	blau
Steckerabmessungen	flach 4,8x0,5 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802489

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de