FLACHSTECKHÜLSEN, VOLLISOLIERT, QUERSCHNITT 4 - 6 MM², STECKERMASS 4,8 X 0,5 MM

Artikelnummer: 180270

Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max. - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 4 - 6 mm²; Steckermaß: 4,8x0,5 mm, Isolationsfarbe: gelb; L1: 18; L2: 6; D1: 2,3; Gewicht per 100 St.~kg: 0,15; VE/Stck.: 100

Länge (mm)	200 mm
Breite (mm)	120 mm
Höhe (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00193 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff	Kupfer
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	9 - 11
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	4 mm² - 6 mm²
Farbe der Isolation	gelb
Steckerabmessungen	flach 4,8x0,5 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Maximalstrom (Imax)	- A

GTIN: 4021103802700

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.