

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM²/6,3 X 0,8 MM
Artikelnummer: 180280

Isolierte Flachsteckhülse mit Abzweig. Technische Daten:
 Werkstoff: CuZn (Messing); Oberfläche: galvanisch, verzinkt;
 Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei, Temperaturbeständig -60°C bis +105°C, 600 V max.; Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5-1 mm²; Steckermaß: 6,3x0,8 mm; Isolationsfarbe: rot; L1: 22; L2: 7,5; D1: 8; Gewicht per 100 St.-kg: 0,15; VE/Stck. 100



| | |
|--------------|------------|
| Länge (mm) | 150 mm |
| Breite (mm) | 85 mm |
| Höhe (mm) | 7 mm |
| Gewicht (kg) | 0,00149 kg |

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Oberflächenschutz | verzinkt |
| Werkstoff | Messing |
| Ausführung | Hülse |
| Halogenfrei | Ja |
| Werkstoff der Isolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
| AWG-Bereich | 18 - 20 |
| Isolation | teilisoliert |
| Nennquerschnitt | 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| Farbe der Isolation | rot |
| Steckerabmessungen | flach 6,3x0,8 mm |
| Mit Rastnase | Nein |
| Mit Abgriff | Nein |
| Maximalstrom (I _{max}) | - A |

GTIN: 4021103802809

 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de