

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE MIT ABZWEIG, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/ 6,3 X 0,8 MM
Artikelnummer: 180284

Isolierte Flachsteckhülse mit Abzweig. Technische Daten:
 Werkstoff: CuZn (Messing); Oberfläche: galvanisch, verzinkt; Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei, Temperaturbeständig -60°C bis +105°C, 600 V max.; Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 4-6 mm²; Steckermaß: 6,3x0,8 mm; Isolationsfarbe: gelb; L1: 25; L2: 8; D1: 8; Gewicht per 100 St.-kg: 0,21; VE/Stck. 100



Länge (mm)	170 mm
Breite (mm)	105 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,00214 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	9 - 11
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Farbe der Isolation	gelb
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802847

 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de