

FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM²/4,8 X 0,8 MM

Artikelnummer: 180288

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5-1 mm²; Steckermaß: 4,8x0,8 mm, Isolationsfarbe: rot; L1: 14,6; L2: 5,5; Gewicht per 100 St.~ kg: 0,09; VE/Stck. 100



Länge (mm) 150 mm
 Breite (mm) 90 mm
 Höhe (mm) 7 mm
 Gewicht (kg) 0,00079 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	18 - 20
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	flach 4,8x0,8 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de