

## FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/'STECKERMASS 1,5 - 2,5 MM2/6,3 X 0,8 MM

## Artikelnummer: 180292

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 1,5x2,5 mm²; Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Isolationsfarbe: blau; L1: 22; L2: 7,5; Gewicht per 100 St.~ kg: 0,1; VE/Stck. 100



Länge (mm) 150 mm

Breite (mm) 85 mm

Höhe (mm) 7 mm

Gewicht (kg) 0,00104 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	14 - 16
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	1.5 mm² - 2.5 mm²
Farbe der Isolation	blau
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Maximalstrom (Imax)	- A

GTIN: 4021103802922

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de