

FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/6,3 X 0,8 MM
Artikelnummer: 180294

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 4-6 mm²; Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Isolationsfarbe: gelb; L1: 22; L2: 7,5; Gewicht per 100 St.~ kg: 0,16; VE/Stck. 100



Länge (mm)	180 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,00162 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	10 - 12
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Farbe der Isolation	gelb
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802946

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de