

RUNDSTECKHÜLSE, ISOLIERT, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/5 MM

Artikelnummer: 180314

Rundstecker, isoliert- Technische Daten- Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.;

- Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 4-6 mm², Steckermaß: 5 mm, Isolationsfarbe: gelb; L1: 24; L2: 13; D1: 3,6; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,2; UL-gelistet: -; VE/Stck. 100.



Länge (mm)	180 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	24 mm
Gewicht (kg)	0,00201 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Ja
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	10 - 12
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	rund 5 mm
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103803141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de