


ABWEIG-UND VERBINDUNGSKLEMMEN, MESSING LEITERQUERSCHNITT 6 - 25 MM², CU, NORMALAUSFÜHRUNG UND AL**Artikelnummer: 180968**

Abzweig- und Verbindungsklemmen für 1 kV Gießharzmuffen, Schrumpfmuffen und mechanische Verbindungs- und Abzweigmuffenmuffen (MVM und MAM). Typ: Messing mit einem Leiterquerschnitt von: 6-25 mm²; für Cu und AL.

Länge (mm)	29 mm
Breite (mm)	28 mm
Höhe (mm)	28 mm
Gewicht (kg)	0,036 kg



Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	vermessingt
Verbindungsart	Schraubverbindung
Klemme isoliert	Nein
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	6 mm ² - 25 mm ²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	einseitig offen
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen

GTIN: 4021103809686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de