

KABELBINDER, SCHWARZ, RAL 9011, B X L 4,5 X 250 MM, 100 STÜCK**Artikelnummer: 181879**

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 4,5x250 mm, Kabelbaum 5-68 mm, 220 N, Halogenfrei, UV-stabilisiert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

| | |
|--------------|------------|
| Länge (mm) | 385 mm |
| Breite (mm) | 115 mm |
| Höhe (mm) | 34 mm |
| Gewicht (kg) | 0,00171 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

| Merkmal | Wert |
|---|-----------------------|
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Fluoreszierend | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Befestigungsart | ohne |
| Detektierbar | Nein |
| Transparent | Nein |
| Breite des Bandes | 4.5 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Montagetemperatur | -10 °C - 85 °C |
| Bandlänge | 250 mm |
| Betriebstemperatur | -40 °C - 85 °C |
| Bündeldurchmesser | 5 mm - 68 mm |
| Min. Haltekraft | 220 N |
| UL-Zulassung | Ja |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2 |
| Banddicke | - mm |

GTIN: 4021103818794

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de