

**ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 0,75 MM<sup>2</sup>/10 MM**
**Artikelnummer: 182201**

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>, Länge ohne Isolation L2: 10 mm; Gesamtlänge L1: 16 mm; D1: 1,2; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 2,8; Isolationsfarbe: weiß, Gewicht per 100 St.~kg: 0,01; VE/Stck.: 100.



Länge (mm)	140 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,00011 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	weiß
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	16 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
AWG-Größe	18

GTIN: 4021103822012

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de