

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 50,0 MM²/25 MM
Artikelnummer: 182372

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt: 50 mm²; Länge ohne Isolation L2: 25 mm; Gesamtlänge L1: 40 mm; D1: 10,3; S1: 0,3; S2: 0,5; D2: 15; Isolationsfarbe: blau; Gewicht per 100 St.~kg: 0,35; UL gelistet: x; VE/Stck.: 50.



Länge (mm) 217 mm
 Breite (mm) 193 mm
 Höhe (mm) 23 mm
 Gewicht (kg) 0,00348 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	50 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	blau
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	40 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	25 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
AWG-Größe	0

GTIN: 4021103823729

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de