

PARALLELVORBINDER CU, NORMALAUSFÜHRUNG, QUERSCHNITT/LÄNGE 70 MM²/19 MM, 1 STÜCK
Artikelnummer: 183196

Parallelverbinder Cu, Normalausführung - Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Auch geeignet für
 feindrähtige Leiter IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20.
 Ausführung: Querschnitt: 70 mm²; Øi: 13,1; Øe: 17; L: 19; Gewicht
 per 100 St.:~kg: 1,60; VE/Stck.: 1



Länge (mm)	19 mm
Breite (mm)	17 mm
Höhe (mm)	17 mm
Gewicht (kg)	0,016 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	vernickelt
Werkstoff	Kupfer
Ausführung	Normalausführung
Verbindungsart	Parallelverbinder
Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Hülsenform	kurz
Isolation	sonstige
Nennquerschnitt	70 mm ² - 70 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Flachleiter	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Spannungsreihe	bis 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2
Nennstrom	- A

GTIN: 4021103831960

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de