

## AL-CU, NORMALAUSFÜHRUNG PRESSKABELSCHUH 25 MM<sup>2</sup> M8

### Artikelnummer: 183212

AL-CU-Presskabelschuh, 25qmm-M8. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen.

Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.



Länge (mm)	75 mm
Breite (mm)	20 mm
Höhe (mm)	17 mm
Gewicht (kg)	0,026 kg

Merkmal	Wert
Anschlussgewindemaß (metrisch)	8
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	12
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Farbe	grau
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja
Querschnittsform	rund
Längsdicht	Ja
Entspricht DIN	Ja
Nennquerschnitt Aluminium, SE	35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
St-Nennquerschnitt	- mm <sup>2</sup>

GTIN: 4021103091562

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de