

AL-CU, NORMALAUSFÜHRUNG PRESSKABELSCHUH 240 MM² M16

Artikelnummer: 183237

AL-CU-Presskabelschuh, 240qmm-M16. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen.

Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.



| | |
|--------------|----------|
| Länge (mm) | 133 mm |
| Breite (mm) | 36 mm |
| Höhe (mm) | 35 mm |
| Gewicht (kg) | 0,215 kg |

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 16 |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 1 |
| Kennziffer | 32 |
| Werkstoff | Aluminium/Kupfer |
| Farbe | grau |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 240 mm ² - 240 mm ² |
| Schmale Flanschausführung | Nein |
| Geeignet für Al/St-Seile | Ja |
| Querschnittsform | rund |
| Längsdicht | Ja |
| Entspricht DIN | Ja |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 300 mm ² - 300 mm ² |
| St-Nennquerschnitt | - mm ² |

GTIN: 4021103091340

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de