

AL-CU, NORMALAUSFÜHRUNG PRESSVERBINDER 70 - 16 MM²

Artikelnummer: 183420

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 70 mm²; Querschnitt AL se: 95 mm²; Querschn.: 16 mm²; Kennziffer AL: 18; Kennziffer CU: 8; AL: 11,2 mm; CU: 5,5 mm; Länge: 79 mm; Gewicht CU kg/100: 0,71; Gew. ges. kg/100: 0,71; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 4.



Länge (mm) 79 mm
Breite (mm) 18 mm
Höhe (mm) 18 mm
Gewicht (kg) 0,041 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	70 mm² - 70 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	95 mm² - 95 mm²
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	95 mm²
Cu-Nennquerschnitt	16 mm²

GTIN: 4021103834206

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG Hohenhagener Straße 1 – 5 42855 Remscheid Telefon +49 2191 3718-01 info@cimco.de • cimco.de