

AL-CU, NORMALAUSFÜHRUNG PRESSVERBINDER 70 - 25 MM²

Artikelnummer: 183421

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 70 mm²; Querschnitt AL se: 95 mm²; Querschn.: 25 mm²; Kennziffer AL: 18; Kennziffer CU: 10; AL: 11,2 mm; CU: 7 mm; Länge: 79 mm; Gewicht CU kg/100: 0,89; Gew. ges. kg/100: 3,95; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 4.



Länge (mm)	79 mm
Breite (mm)	18 mm
Höhe (mm)	18 mm
Gewicht (kg)	0,0395 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	70 mm ² - 70 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	95 mm ² - 95 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	95 mm ²
Cu-Nennquerschnitt	25 mm ²

GTIN: 4021103834213

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de