

AL/CU PRESSVERBINDER 70/70 QMM

Artikelnummer: 183424

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 70 mm²; Querschnitt AL se: 95 mm²; Querschn.: 70 mm²; Kennziffer AL: 18; Kennziffer CU: 16; AL: 11,2 mm; CU: 11,5 mm; Länge: 96 mm; Gewicht CU kg/100: 2,29; Gew. ges. kg/100: 7,251; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stück.: 1



| | |
|--------------|-----------|
| Länge (mm) | 96 mm |
| Breite (mm) | 18 mm |
| Höhe (mm) | 18 mm |
| Gewicht (kg) | 0,0725 kg |

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Werkstoff | Aluminium/Kupfer |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 70 mm ² - 70 mm ² |
| Geeignet für Al/St-Seile | Nein |
| Querschnittsform | rund |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 95 mm ² - 95 mm ² |
| Für zugfeste Verbindungen | Nein |
| Ölstopp/Mittelsteg | Ja |
| Geeignet für Aldrey-Seile | Nein |
| Spannungsreihe | 0,6/1 kV |
| Anschluss als Cu-Bolzen | Nein |
| Reduzierter Al-Nennquerschnitt | 95 mm ² |
| Cu-Nennquerschnitt | 70 mm ² |

GTIN: 4021103834244

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de