

AL/CU PRESSVERBINDER 95/35 QMM

Artikelnummer: 183432

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 95 mm²; Querschnitt AL se: 120 mm²; Querschn.: 35 mm²; Kennziffer AL: 22; Kennziffer CU: 12; AL: 13,2 mm; CU: 8,2 mm; Länge: 79 mm; Gewicht CU kg/100: 1,52; Gew. ges. kg/100: 6,8; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stück.: 1.



Länge (mm)	79 mm
Breite (mm)	22 mm
Höhe (mm)	22 mm
Gewicht (kg)	0,068 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	95 mm ² - 95 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	Nein
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	120 mm ² - 120 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	120 mm ²
Cu-Nennquerschnitt	35 mm ²

GTIN: 4021103834329

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de