

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 4,6 X 150 MM, 100 STÜCK, SCHWARZ
Artikelnummer: 186102

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80°C bis +538/150°C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 4,6x150 mm, Kabelbaum max. 44 mm, Mindestzugfestigkeit 550 N, schwarz beschichtet

Länge (mm)	210 mm
Breite (mm)	155 mm
Höhe (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,00225 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	sonstige
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Farbe	schwarz
Ausführung	innenverzahnt
Fluoreszierend	Nein
Halogenfrei	Ja
Befestigungsart	sonstige
Detektierbar	Ja
Transparent	Nein
Breite des Bandes	4.6 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Beschriftungsfläche	ohne
Bandverschluss	Stahlnase
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Bandlänge	150 mm
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Bündeldurchmesser	5 mm - 44 mm
Min. Haltekraft	550 N
UL-Zulassung	Ja
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	sonstige
Banddicke	0.25 mm
VG-Zulassung	Nein
MIL-Zulassung	Nein

GTIN: 4021103861028

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de