

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 12,0 X 290 MM, 25 STÜCK, SCHWARZ
Artikelnummer: 186120

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugerverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80°C bis +538/150°C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 12,0x290 mm, Kabelbaum max. 75 mm, Mindestzugfestigkeit 2200 N, schwarz beschichtet



Länge (mm)	375 mm
Breite (mm)	150 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,0029 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	sonstige
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Farbe	schwarz
Ausführung	innenverzahnt
Fluoreszierend	Nein
Halogenfrei	Ja
Befestigungsart	sonstige
Detektierbar	Ja
Transparent	Nein
Breite des Bandes	12 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Beschriftungsfläche	ohne
Bandverschluss	Stahlnase
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Bandlänge	290 mm
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Bündeldurchmesser	5 mm - 75 mm
Min. Haltekraft	2200 N
UL-Zulassung	Ja
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	sonstige
Banddicke	0.25 mm
VG-Zulassung	Nein
MIL-Zulassung	Nein

GTIN: 4021103861202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de