

**SPIRALBAND, BÜNDEL- Ø 25 - 130 MM, NATURFARBIG****Artikelnummer: 186210**

---

Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und Anlagenbau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschnitt auf die benötigte Länge kein Materialverschnitt. Gut anzupassen an verschiedene Bündeldurchmesser, wieder öffnenbar und wieder verwendbar. Bei mit Abstand gewickelten Spiralbändern ist der Materialverbrauch geringer, die Kabelbündel sind flexibler und Abzweigungen von einem oder mehreren Kabeln an jeder beliebigen Stelle sind ohne Problem möglich. Ideal zum träglichen Umwickeln von Kabelbündeln. Aus Polyethylen (PE), temperaturbeständig von -20 Grad C bis + 65 Grad C, halogenfrei. Jeweils 1 Rolle ist gleich 10 m Länge, Bündeldurchmesser 25-130 mm, Wendelbreite 19,6 mm, Außendurchmesser 24 mm, naturfarbig.



Länge (mm)	505 mm
Breite (mm)	375 mm
Höhe (mm)	110 mm
Gewicht (kg)	0,68 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyethylen flammhemmend
Farbe	weiß
Ausführung	Spiralschlauch
Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein
Betriebstemperatur	-20 °C - 65 °C
Bündeldurchmesser	25 mm - 130 mm
Nenndurchmesser	24 mm
Wendelbreite	19.6 mm
Betriebstemperatur kurzfristig	- °C
Wandstärke	- mm

GTIN: 4021103862100

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de