

**ISOL. ADERENDHÜLSE 25MM<sup>2</sup> X 16MM, GELB**
**Artikelnummer: 187028**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 30 mm      |
| Breite (mm)  | 11,6 mm    |
| Höhe (mm)    | 30 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00121 kg |

| Merkmal                        | Wert               |
|--------------------------------|--------------------|
| Nennquerschnitt                | 25 mm <sup>2</sup> |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Farbe                          | gelb               |
| Isoliert                       | Ja                 |
| Halogenfrei                    | Ja                 |
| Bandware                       | Nein               |
| Gesamtlänge                    | 30 mm              |
| Bauform                        | Standard           |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein               |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)  |
| Hülsenlänge                    | 16 mm              |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein               |

GTIN: 4021103112243

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de