

## ISOL. ADERENDHÜLSE 1,5MM<sup>2</sup>X12MM, SCHWARZ

**Artikelnummer: 187120**

Isolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 18 mm      |
| Breite (mm)  | 3,8 mm     |
| Höhe (mm)    | 18 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00014 kg |

| Merkmal                        | Wert                |
|--------------------------------|---------------------|
| Nennquerschnitt                | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Farbe                          | schwarz             |
| Isoliert                       | Ja                  |
| Halogenfrei                    | Ja                  |
| Bandware                       | Nein                |
| Gesamtlänge                    | 18 mm               |
| Bauform                        | Standard            |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein                |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)   |
| Hülsenlänge                    | 12 mm               |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein                |

GTIN: 4021103112564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de