

## ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT 4 MM<sup>2</sup>/10 MM

### Artikelnummer: 187433

Unisolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Kupfer-DHP mit einem Nennquerschnitt von 4 mm<sup>2</sup> bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnte Oberfläche mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm sorgt für maximalen Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Hülsen entsprechen den Anforderungen der DIN 46228-1 und sind aus Cu-ETP gefertigt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 4 | d1: 2,8 | d2: 4 | L: 10 | s: 0,2 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,018 kg | VE/St.: 1.000.



Länge (mm)	10 mm
Breite (mm)	4 mm
Höhe (mm)	10 mm
Gewicht (kg)	0,00018 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	Nein
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	10 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113653

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de