

## HSS-STUFENBOHRER, HSS, 11 BOHRSTUFEN

### Artikelnummer: 201200

---

HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz, etc. bis 3 mm Stärke. Aufnahmeschaft 12 mm Ø. Ausführung: HSS; Bohr-Ømm: 8,0 Zentrierbohrer; 12,5 Durchgangsloch für PG7/M12; 15,2 Durchgangsloch für PG9; 18,6 Durchgangsloch für PG11; 18,6 Durchgangsloch für PG 11; 20,4 Durchgangsloch für PG 13,5; 22,5 Durchgangsloch für PG 16; 25,8; 28,3 Durchgangsloch für PG 21; 30,5 Kernloch für M32; 33,6; 37,0 Durchgangsloch für PG 29; Bohrstufen: 11. VE: 1.



Länge (mm)	84 mm
Breite (mm)	46 mm
Höhe (mm)	162 mm
Gewicht (kg)	0,246 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Merkmal	Wert
Max. Plattendicke	3 mm
Anzahl der Schneiden	3
Mit Kühlkanal	Nein
Schaftdurchmesser	12 mm
Schneidrichtung	rechts
Schneidstoff	HSS
Zentrierspitze	Ja
Spiralnut	Nein
Hartmetallausführung	Ja
Mit Kantenbrecher	Ja
Anzahl der Bohrstufen	11
Max. Bohrdurchmesser	37 mm
Auswechselbare Zentrierspitze	Ja
Maßeinheit	PG
Min. Bohrdurchmesser	8 mm

GTIN: 4021104012009

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de