

SPEZIAL-STUFENBOHRER FÜR SCHRAUBLOCHERUNG

Artikelnummer: 201212

Spezial-Stufenbohrer für Schraublochung, der HSS-Stufenbohrer für das gratfreie Bohren von Durchgangslöchern für Schraublocher-Zugschrauben M8(3/8")-M10(7/16")-M12-M16-3/4"-M20 in Material bis 4 mm Stärke. Geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständer-Bohrmaschinen, insgesamt 9 Bohrstufen, Aufnahmeerschaft (10 mm Ø) mit 3 Mitnehmerflächen verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter. VE:1



Länge (mm)	95 mm
Breite (mm)	175 mm
Höhe (mm)	32 mm
Gewicht (kg)	0,065 kg

Merkmal	Wert
Max. Plattendicke	4 mm
Anzahl der Schneiden	2
Mit Kühlkanal	Nein
Schaftdurchmesser	10 mm
Schneidrichtung	rechts
Schneidstoff	HSS
Zentrierspitze	Ja
Spiralnut	Nein
Hartmetallausführung	Ja
Mit Kantenbrecher	Ja
Anzahl der Bohrstufen	9
Max. Bohrdurchmesser	21 mm
Auswechselbare Zentrierspitze	Nein
Maßeinheit	mm
Min. Bohrdurchmesser	5 mm

GTIN: 4021104012122

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de