TRIPLEX SDS-PLUS HAMMERBOHRER, 12 MM Ø

Artikelnummer: 208458

TripleX SDS-plus Hammerbohrer, Dreiflügelige Hartmetallschneiden mit einem wellenförmigen Kopfdesign und seitlich verstärkter Schneiden-Geometrie machen den TripleX dauerhaft stark in härtestem Beton. Auch für Stein, Gasbeton, Kalksandstein-Mauerwerk geeignet. Einer innovativen, sehr breiten Hartmetallgestaltung des Bohrkopfes verdankt der TripleX seine extreme Lebensdauer und das kraftvolle Bohrverhalten. Der mittels neuartigem Fertigungsverfahren eingelassene Hartmetall-Kopf mit geschwungener Schneidenform hält höchsten Kräften stand. Durch seine drei weiten Wendeln in Kombination mit den drei Hartmetallschneiden ist ein optimaler Bohrmehlabtransport ohne Verpuffen des Bohrstaubes gesichert. Auch bei Armierungstreffer standhaft. Der TripleX ist zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) den Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Länge (mm)	310 mm
Breite (mm)	12 mm
Höhe (mm)	12 mm
Gewicht (kg)	0,165 kg

Merkmal	Wert
Geeignet für Stahl	Nein
Geeignet für Edelstahl	Nein
Geeignet für Kunststoff	Ja
Gesamtlänge	310 mm
Mit Zentrierbohrer	Nein
Steckachse mit flachem Ende	Nein
Geeignet für Glas	Nein
Aufnahmesystem	SDS-plus
Geeignet für Nichteisen-Metalle	Nein
Durchmesser Bohrer	12 mm
Doppelseitiger Bohrer	Nein
Schneidenlänge	250 mm
Geeignet für Beton	Ja
Geeignet für Stein	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Geeignet für Gusseisen	Nein
Geeignet für Holz	Ja
Schaftdurchmesser	10 mm
Schneidrichtung	rechts
Winkel der Spitze	- °
Zentrierbohrer-Durchmesser	- mm

GTIN: 4021104084587

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.