

## DIAMANT-TRENNSCHEIBEN LINE SILVER, 180 MM Ø

Artikelnummer: 208728

Diamant-Trennscheiben Line Silver mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblochthärte: 28 HRC geeignet für: Betonzeugnisse (weich), Pflaster, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv), Schamott (weich), Putz, Gasbeton, Eternit und Estrich. Ausführung: 8 mm Höhe; Segment Länge: 64 mm; Anzahl: 8; Ø-180 mm

|              |        |
|--------------|--------|
| Länge (mm)   | 155 mm |
| Breite (mm)  | 155 mm |
| Höhe (mm)    | 8 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,4 kg |



| Merkmal                       | Wert        |
|-------------------------------|-------------|
| Anwendung                     | trennen     |
| Geeignet für Gussrohre        | Nein        |
| Geeignet für Kunststoff       | Nein        |
| Form                          | flach       |
| Stärke                        | - mm        |
| Geeignet für Keramik          | Ja          |
| Geeignet für Beton            | Ja          |
| Geeignet für Holz             | Nein        |
| Geeignet für Nassbetrieb      | Ja          |
| Topfscheibe                   | Nein        |
| Geeignet für Metall           | Nein        |
| Geeignet für Naturstein       | Nein        |
| Geeignet für Asphalt          | Ja          |
| Geeignet für Schamotte        | Nein        |
| Geeignet für Backstein        | Ja          |
| Geeignet für Waschbeton       | Nein        |
| Geeignet für Dachziegel       | Ja          |
| Diamantscheibe                | Ja          |
| Geeignet für Beton/Betonstein | Ja          |
| Geeignet für bewehrten Beton  | Ja          |
| Geeignet für Hartgestein      | Nein        |
| Geeignet für Kalksandstein    | Ja          |
| Max. Drehzahl                 | 13300 1/min |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Bohrungsdurchmesser             | 22.23 mm |
| Scheibendurchmesser             | 180 mm   |
| X-Lock Aufnahme                 | Nein     |
| Lamellenscheibe                 | Nein     |
| Geeignet für trockene Anwendung | Ja       |
| Geeignet für Porenbeton         | Ja       |
| Anzahl der Segmente             | 10       |
| Segmentierung                   | sonstige |
| Segmenthöhe                     | 8 mm     |
| Segmentbreite                   | 64 mm    |
| Werkstoff Grundteller           | sonstige |

GTIN: 4021104087281

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de