

MAXIM 6 AUTOMATISK AFISOLERINGSTANG, 0,2 - 6 MM²

Varenummer: 100736

Automatisk afisolerings tang Maxim 6, til tynde og massive ledere med PVC-isolering. Til runde, ovale og flade kabler fra 0,2 til 6 mm². Afisoleringslængden kan indstilles med en stop til 4-18 mm til serieproduktion. Ingen beskadigelse af lederen takket være specielle, selvjusterende, udskiftelige lameller. Automatisk åbning af klembakkerne ved afisolering. Integreret højtydende trådskeer. Særligt ergonomisk, kraftbesparende design. Vægt 198 g.



Længde (mm)	140 mm
Bredde (mm)	23 mm
Højde (mm)	290 mm
Vægt (kg)	0,198 kg

Egenskab	Værdi
Lang	290 mm
Længde på kæberne	5 mm
Hovedbredde	16 mm
Hovedets højde	50 mm
Isoleret	Ja
Beskyttelsesisolering 1000 V	Nej
ESD-testet	Nej
Beskyttelse af overflader	sonstige
Overfladebehandling	unbehandelt
Håndtagsovertræk	ohne
Design af håndtag	sonstige
Med beskyttelse mod stød	Nej
Vægt	198 g
VDE-testet	Nej
Med trådskeer	Ja
Afisoleringsområde Diameter	0.5 mm - 2.7 mm
Stripping-område Tværsnit	0.2 mm ² - 6 mm ²
Min. AWG-størrelse	24
Indstillelig skæredybde	Nej
Langsgående sektion	Nej
Rundskåret	Ja
Spiralskæring	Nej
Maks. AWG-størrelse	10
Justerbar afisoleringslængde	Ja
Selvjusterende	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103007365

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de